







Abdeckmaße / Subtension Dimension / Cotes de recouvrement / Misura del Reticolo / Dimensiones de cobertura de las retículas

cm/100 m / in/100 yds

bei kleinster und höchster Vergrößerung / at minimum and maximum magnification / au grossissement le plus faible et le plus élevé / con ingrandimento minimo e massimo / con aumentos mínima y máxima


4A-300








Zielfernrohre rifles scopes lunettes de visée cannocchiali da puntamento visores					
	A	B	C	D	E
Z5 3.5-18x44 P	0.9-0.2 / 0.33-0.07	8.1-1.6 / 2.92-0.58	283.8-56.6 / 102.16-20.36	141.6-28.2 / 50.97-10.16	-
Z5 5-25x52 P	0.7-0.1 / 0.23-0.05	5.8-1.2 / 2.10-0.42	203.9-40.6 / 73.42-14.63	101.8-20.3 / 36.63-7.30	-
Z6 1.7-10x42	3.1-0.5 / 1.13-0.19	15.4-2.6 / 5.55-0.93	431.4-72.1 / 155.31-25.96	215.7-36.1 / 77.65-12.98	-
Z6 2-12x50	3.0-0.5 / 1.10-0.18	14.9-2.5 / 5.37-0.90	417.1-69.7 / 150.17-25.10	208.6-34.9 / 75.09-12.55	-
Z6 2.5-15x44 P	3.1-0.5 / 1.11-0.19	15.3-2.6 / 5.5-0.92	426.6-71.3 / 153.59-25.68	213.7-35.7 / 76.95-12.86	-
Z6 2.5-15x56 P	3.1-0.5 / 1.11-0.19	15.3-2.6 / 5.5-0.92	426.6-71.3 / 153.59-25.68	213.7-35.7 / 76.95-12.86	-
Z6 3-18x50 P	3.0-0.5 / 1.09-0.18	15.1-2.5 / 5.42-0.91	421.5-70.5 / 151.74-25.37	210.8-35.2 / 75.87-12.68	-

Abstand der Haltepunkte Distance of aiming points Longueur des RMB Distanza delle Tacche Distancia de las barras de distancia	1. Faden 1. post 1 ^{ère} barre 1° filo 1ª barra	2. Faden 2. post 2 ^{ème} barre 2° filo 2ª barra	3. Faden 3. post 3 ^{ème} barre 3° filo 3ª barra
vertikal / vertical / verticale / verticale / vertical	7.67 / 2.76	11.67 / 4.20	16.67 / 6.00
horizontal nach links oder rechts / horizontal to the left or to the right / horizontale vers la gauche ou la droite / orizzontale verso sinistra o verso destra / horizontal a la izquierda o a la derecha	5.75 / 2.07	11.5 / 4.14	11.5 / 4.14

4A-300-I



Zielfernrohre rifles scopes lunettes de visée cannocchiali da puntamento visores					
	A	B	C	D	E
Z4i 3-12x50	2.1-0.5 / 0.74-0.19	10.1-2.5 / 3.64-0.91	282.7-70.6 / 101.77-25.43	141.3-35.3 / 50.87-12.71	5.7-1.4 / 2.05-0.51
Z4i 2.5-10x56	2.5-0.6 / 0.88-0.22	11.8-2.9 / 4.25-1.06	409.6-102.3 / 147.44-36.84	204.8-51.2 / 73.72-18.42	5.9-1.5 / 2.12-0.53
Z6i 1.7-10x42	3.1-0.5 / 1.13-0.19	15.4-2.6 / 5.55-0.93	431.4-72.1 / 155.31-25.96	215.7-36.1 / 77.65-12.98	8.7-1.4 / 3.12-0.52
Z6i 2-12x50	3.0-0.5 / 1.10-0.18	14.9-2.5 / 5.37-0.90	417.1-69.7 / 150.17-25.10	208.6-34.9 / 75.09-12.55	8.8-1.5 / 3.15-0.53
Z6i 2.5-15x44 P	3.1-0.5 / 1.11-0.19	15.3-2.6 / 5.5-0.92	426.6-71.3 / 153.59-25.68	213.7-35.7 / 76.95-12.86	8.5-1.4 / 3.07-0.51
Z6i 2.5-15x56 P	3.1-0.5 / 1.11-0.19	15.3-2.6 / 5.5-0.92	426.6-71.3 / 153.59-25.68	213.7-35.7 / 76.95-12.86	8.5-1.4 / 3.07-0.51
Z6i 3-18x50 P	3.0-0.5 / 1.09-0.18	15.1-2.5 / 5.42-0.91	421.5-70.5 / 151.74-25.37	210.8-35.2 / 75.87-12.68	8.4-1.4 / 3.03-0.51
Z6i 5-30x50	0.6-0.1 / 0.22-0.04	5.8-1.0 / 2.08-0.35	203.34 / 73.0-12.2	116.19 / 41.7-7.0	2.9-0.5 / 1.05-0.17

Abstand der Haltepunkte Distance of aiming points Longueur des RMB Distanza delle Tacche Distancia de las barras de distancia	1. Faden 1. post 1 ^{ère} barre 1° filo 1ª barra	2. Faden 2. post 2 ^{ème} barre 2° filo 2ª barra	3. Faden 3. post 3 ^{ème} barre 3° filo 3ª barra
vertikal / vertical / verticale / verticale / vertical	7.67 / 2.76	11.67 / 4.20	16.67 / 6.00
horizontal nach links oder rechts / horizontal to the left or to the right / horizontale vers la gauche ou la droite / orizzontale verso sinistra o verso destra / horizontal a la izquierda o a la derecha	5.75 / 2.07	11.5 / 4.14	11.5 / 4.14

Alle Angaben sind typische Werte. Änderungen in Ausführung und Lieferung sowie Druckfehler sind vorbehalten.

All data are typical values. We reserve the right to make changes regarding design and delivery. We accept no liability for printing errors.

Toutes les données sont des valeurs standard. Sous réserve de modifications ultérieures concernant la conception, la livraison et les erreurs d'impression.

Tutti i dati riportati sono valori tipici. Con la riserva di apportare modifiche a modelli e forniture e salvo errori di stampa.

Todos los datos están indicados en valores medios. Queda reservado el derecho a introducir modificaciones en diseño y entrega.


No aceptamos responsabilidad alguna por errores de impresión.

Afdekmaten / Täckmått / Tähtäysmitat / Afdækningsmål / Пропорции

cm/100 m / in/100 yds

bij de kleinste en grootste vergroting / vid minsta och största förstoring / pienimmällä ja suurimmalla suurennuksella / ved laveste og højeste forstørrelse / при наибольшем и наименьшем увеличении


4A-300



richtkijkers kikarsikte tähtäinkiiarit rifelkikkerter прицелы	A	B	C	D	E
	Z5 3.5-18x44 P	0.9-0.2 / 0.33-0.07	8.1-1.6 / 2.92-0.58	283.8-56.6 / 102.16-20.36	141.6-28.2 / 50.97-10.16
Z5 5-25x52 P	0.7-0.1 / 0.23-0.05	5.8-1.2 / 2.10-0.42	203.9-40.6 / 73.42-14.63	101.8-20.3 / 36.63-7.30	-
Z6 1.7-10x42	3.1-0.5 / 1.13-0.19	15.4-2.6 / 5.55-0.93	431.4-72.1 / 155.31-25.96	215.7-36.1 / 77.65-12.98	-
Z6 2-12x50	3.0-0.5 / 1.10-0.18	14.9-2.5 / 5.37-0.90	417.1-69.7 / 150.17-25.10	208.6-34.9 / 75.09-12.55	-
Z6 2.5-15x44 P	3.1-0.5 / 1.11-0.19	15.3-2.6 / 5.5-0.92	426.6-71.3 / 153.59-25.68	213.7-35.7 / 76.95-12.86	-
Z6 2.5-15x56 P	3.1-0.5 / 1.11-0.19	15.3-2.6 / 5.5-0.92	426.6-71.3 / 153.59-25.68	213.7-35.7 / 76.95-12.86	-
Z6 3-18x50 P	3.0-0.5 / 1.09-0.18	15.1-2.5 / 5.42-0.91	421.5-70.5 / 151.74-25.37	210.8-35.2 / 75.87-12.68	-

Afstand v. d. windraden Vindlinjernas avstånd Tuulikorjausmerkkin etäisyys Afstand ml. vindmarkører Расстояние между рисками поправки на ветер	1° draad 1:a linjen 1. merkki 1. markør 1-я нить	2° draad 2:a linjen 2. merkki 2. markør 2-я нить	3° draad 3:a linjen 3. merkki 3. markør 3-я нить
verticaal / vertikalt / pysty / vertikalt / по вертикали	7.67 / 2.76	11.67 / 4.20	16.67 / 6.00
horizontaal naar links of rechts / horisontalt åt vänster eller höger / vaakasuunnassa vasemmalle tai oikealle / horisontalt til venstre eller højre / по горизонтали влево или вправо	5.75 / 2.07	11.5 / 4.14	11.5 / 4.14

4A-300-I



richtkijkers kikarsikte tähtäinkiiarit rifelkikkerter прицелы	A	B	C	D	E
	Z4i 3-12x50	2.1-0.5 / 0.74-0.19	10.1-2.5 / 3.64-0.91	282.7-70.6 / 101.77-25.43	141.3-35.3 / 50.87-12.71
Z4i 2.5-10x56	2.5-0.6 / 0.88-0.22	11.8-2.9 / 4.25-1.06	409.6-102.3 / 147.44-36.84	204.8-51.2 / 73.72-18.42	5.9-1.5 / 2.12-0.53
Z6i 1.7-10x42	3.1-0.5 / 1.13-0.19	15.4-2.6 / 5.55-0.93	431.4-72.1 / 155.31-25.96	215.7-36.1 / 77.65-12.98	8.7-1.4 / 3.12-0.52
Z6i 2-12x50	3.0-0.5 / 1.10-0.18	14.9-2.5 / 5.37-0.90	417.1-69.7 / 150.17-25.10	208.6-34.9 / 75.09-12.55	8.8-1.5 / 3.15-0.53
Z6i 2.5-15x44 P	3.1-0.5 / 1.11-0.19	15.3-2.6 / 5.5-0.92	426.6-71.3 / 153.59-25.68	213.7-35.7 / 76.95-12.86	8.5-1.4 / 3.07-0.51
Z6i 2.5-15x56 P	3.1-0.5 / 1.11-0.19	15.3-2.6 / 5.5-0.92	426.6-71.3 / 153.59-25.68	213.7-35.7 / 76.95-12.86	8.5-1.4 / 3.07-0.51
Z6i 3-18x50 P	3.0-0.5 / 1.09-0.18	15.1-2.5 / 5.42-0.91	421.5-70.5 / 151.74-25.37	210.8-35.2 / 75.87-12.68	8.4-1.4 / 3.03-0.51
Z6i 5-30x50	0.6-0.1 / 0.22-0.04	5.8-1.0 / 2.08-0.35	203-34 / 73.0-12.2	116-19 / 41.7-7.0	2.9-0.5 / 1.05-0.17

Afstand v. d. windraden Vindlinjernas avstånd Tuulikorjausmerkkin etäisyys Afstand ml. vindmarkører Расстояние между рисками поправки на ветер	1° draad 1:a linjen 1. merkki 1. markør 1-я нить	2° draad 2:a linjen 2. merkki 2. markør 2-я нить	3° draad 3:a linjen 3. merkki 3. markør 3-я нить
verticaal / vertikalt / pysty / vertikalt / по вертикали	7.67 / 2.76	11.67 / 4.20	16.67 / 6.00
horizontaal naar links of rechts / horisontalt åt vänster eller höger / vaakasuunnassa vasemmalle tai oikealle / horisontalt til venstre eller højre / по горизонтали влево или вправо	5.75 / 2.07	11.5 / 4.14	11.5 / 4.14

Alle gegevens zijn typische waarden. Wijzigingen in uitvoering en levering alsmede drukfouten voorbehouden.

Alla uppgifter är typiska värden. Ändringar i utförande och leverans samt tryckfel förbehålles.

Kaikki tiedot ovat yleisarvoja. Oikeudet muutoksiin mukaan lukien painovirheisiin pidätetään.

Alle angivelser er typiske værdier. Ret til ændringer mht. udførelse og levering samt trykfejl forbeholdes.

Все параметры являются типовыми. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплект поставки,

он не несет ответственности за возможные опечатки.